

# B3A PLUS

---

## PRODUKTBESKRIVNING

**B3A PLUS** är ett fuktskyddande tätskikt tillverkat av SBS-modifierad bitumen förstärkt med en glasfiberväv. Ovansidan är belagd med en aluminiumfolie som är 120 µm. Undersidan är belagd med sand. Överlappningen är 70 mm.

### ANVÄNDNING

**B3A PLUS** är framtagen att användas främst som ett tätskikt för betongkonstruktioner under gjutasfalt. Speciellt lämpad då färgad gjutasfalt använd för att undvika svart missfärgning av gjutasfalten. Observera att skarvarna då bör täckas med t.ex. självhäftande aluminium eller kraftpapper.

### FÖRPACKNING

Rullarna 10 x 1 m. Vikt ca 39 kg/rulle.

Krympplastade engångspallar.

### LAGRING

Rullarna skall skyddas mot sol och fukt vid lagring. Rullarna skall lagras stående.

## TEKNISKA DATA

### FÄRDIG PRODUKT:

Längd (EN 1848-1)	9,95 m
Bredd (EN 1848-1)	0,99 m
Ytvikt( EN 1849-1)	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Draghållfasthet (EN 12311-1): längd/bredd	600/500 N/5cm
Brotttöjning (EN 12311-1): längd/bredd	5/6 %
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤ -6 °C
Dimensionstabilitet (EN 1107-1)	≤ 0,1 %
Slagmotstånd (EN 12691)	≤ 20 mm
Vattentäthet (EN 1928)	Tät under 60 kPa

Beroende på fortsatt teknisk utveckling av produkten kan levererade produkter skilja sej från ovan nämnda data.

Okt 30, 2012