

FORCE MB 40 PY 180 TS NE

PRODUKTBeskrivning

FORCE MB 40 PY 180 TS NE är ett 4mm tjockt svetsbart tätskikt tillverkat av SBS-modifierad asfalt. Armeringen utgörs av kraftig polyester filt. Ovansidan är belagd med sand och undersidan med plastfilm som smälts bort vid svetsning.

Bitumen blandningen är den samma som på den godkända bromattan FORCE PONT 5000.

ANVÄNDNING

FORCE MB 40 PY 180 TS NE används som tätskikt för betong konstruktioner under gjutasfalt eller asfaltsbetong

FÖRPACKNING

Rullarna 1 x 10 m. Vikt ca 47 kg.
1 x 30 m. Vikt ca 140 kg.

Krympplastade engångspallar.

LAGRING

Rullarna skall skyddas mot sol och fukt vid lagring. Rullarna skall lagras stående.

TEKNISKA DATA

FÄRDIG PRODUKT:

Längd (EN 1848-1)	10 m
Bredd (EN 1848-1)	1 m
Tjocklek(EN 1848-1)	4 mm
Draghållfasthet (EN 12311-1): längd/bredd	690/540 N/5cm
Brotttöjning (EN 12311-1): längd/bredd	40/50 %
Skarvhållfasthet Skjuvstyrka (EN 12317-1): längd/bredd	540/690 N/50mm
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤ -20 °C
Statisk belastning (EN 12730 (A))	≥ 20 kg
Dimensionstabilitet (EN 1107-1)	≤ 0 %
Slagmotstånd (EN 12691)	≤ 20 mm
Vattentäthet (EN 1928)	Tät vid 10 kPa

Beroende på fortsatt teknisk utveckling av produkten kan levererade produkter skilja sej från ovan nämnda data.

Maj 13, 2011